


Ficha Técnica

Sacos Intumescentes Pyrok

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en un relleno ignífugo de vermiculita de alta estabilidad térmica en combinación con materias intumescentes perfectamente empaquetado con tejido ignífugo.



PRESENTACIÓN

Tipo standard; 280 x 220 x 15 mm.

APLICACIÓN

Especialmente indicado para su uso en salas de ordenadores, telefonía y para el sellado de todo tipo de aberturas en muros y techos durante fase de construcción.

INSTALACIÓN

Colocar presionando los sacos intumescentes en el hueco a sellar, apilándolos como ladrillos en la construcción, prestando especial atención en la zona de la penetración y en las zonas marginales. Para facilitar la instalación de almohadillas en aberturas de forjados, emplear una malla metálica en la parte inferior del mismo.

Para el nuevo paso de cables, quitar las almohadillas necesarias y una vez pasada la nueva instalación, reinstalar las almohadillas para tener un sellado completo.

CERTIFICADOS

Los sacos intumescentes PYROK, han sido ensayados en el Laboratorio Applus con el Expediente nº 06/32300239.

PROPIEDADES

Ensayado hasta EI-180

Reacción al fuego: M-1

Temperatura reacción al fuego: 110 °C

Presión de expansión: 5 bar aprox.

Temperatura de aplicación: +5 °C a + 30 °C

NOTA

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación en figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificadores reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos a terceros.

Edición septiembre 2008.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.