

Ficha Técnica

Nullifire FB760

Sacos Intumescentes



Nullifire FB760 está hecho de material compuesto en base intumescente, protegido por una bolsa de tela resistente al agua y de gran durabilidad.

Campo de aplicación

FB760 proporciona una barrera temporal o permanente resistente al fuego para el relleno alrededor de múltiples huecos de servicio.

En el caso de un incendio, el saco FB760 evita el paso de fuego y humo mediante el cierre del hueco o compartimento de la pared por donde pasan los diferentes servicios.

FB760 es adecuado para los siguientes huecos de servicios, ya sean metálicos y tuberías de plástico, bandejas y soportes de cables, cables individuales y agrupados.

Las áreas típicas de uso incluyen las instalaciones de salud y ocio, colegios, universidades, comercios y edificios comerciales e industriales.

Aplicación

Herramientas necesarias. No son necesarias herramientas especiales. Uso de EPI adecuados.

Preparación.

- Limpie las superficies de partículas sueltas, humedad, aceites, grasas o materiales corrosivos.
- Compruebe la profundidad del suelo/pared y garantice la disponibilidad, el tamaño correcto y la cantidad de bolsas.
- Asegúrese de que todos los servicios están soportados de forma independiente.
- Rellene los huecos pequeños con bolsas estrechas y fijar las tapas de la instalación.
- Agite las bolsas para asegurar la distribución uniforme del material de relleno. Comenzando desde la parte inferior de la pared, disponga las bolsas uniformemente en forma de ladrillo. Use las bolsas estrechas para rellenar alrededor de los servicios.
- Compacte las bolsas a medida que avance el trabajo.

Mantenimiento

Sin mantenimiento requerido después de la instalación. Las inspecciones rutinarias son recomendadas para asegurar que no hay daños.

Almacenamiento

Almacenar en condiciones secas entre + 5 °C y 35° C.

Medidas disponibles

Referencia	Grande
Medida (mm)	330x200x45
Peso (gramos)	385

Resistencia al fuego

EI 120 para bandeja de cables (hasta Ø 21 mm)
EI 90 para bandeja de cables (hasta Ø 50 mm)
EI 90 para bandeja de cables (hasta Ø 80 mm)

Resultados válidos para muros.

Edición ficha técnica: septiembre 2019

La información de la presente ficha se basa en nuestros conocimientos y experiencia hasta la fecha, y está dada a título indicativo. No serán de nuestra responsabilidad las anomalías producidas por el uso indebido del producto.